



TSITSOPOULOSBROS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ESTD 1985

ΦΙΛΤΡΟ
Filter Hausing



ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΚΟΥ
(Hausing)

Το σύστημα φίλτρων με σάκο, ή αλλιώς σακόφίλτρο,παρέχει αποτελεσματικό υπό πίεση διαχωρισμό υλών για ρευστά προϊόντα, στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων. Διατάσσεται σε όρθια θέση και μπορεί να χαρακτηρίζεται από μία ή περισσότερες μονάδες σε σειρά ή σε παράλληλη λειτουργία.

Κατασκευάζετε από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304i. Η κάθε μονάδα αποτελείται από κέλυφος κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα υγειονομικού τύπου, με σπές εισαγωγής και εξαγωγής, πώμα στο άνω μέρος που σφραγίζει ερμητικά, μανόμετρο το οποίο παρέχει ενημέρωση της εσωτερικής πίεσης. Στο εσωτερικό του κελύφους εγκαθίσταται ο κάδος από διαμορφωμένο διάτρητο έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα υγειονομικού τύπου και μέσα σε αυτόν εφαρμόζεται ο σάκος. Όλη η μονάδα εδράζει σε βάση από ανοξείδωτο.



• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος εσωτερική (mm)	Ύψους κελύφους (mm)	Πάχος τοιχώματος (mm)	Διάμετρος οπών (mm)	Παροχή εισόδου εξόδου	Μακ Πίεση Bar	Μακ Θερμοκρασία (°C)
DAT-0001	Κέλυφος	100	500	2	-	DN 32	10	120
	Εσωτερικός Διάτρητος κάδος	70	300	2	3			
DAT-0002	Κέλυφος	200	1000	2	-	DN 50	10	120
	Εσωτερικός Διάτρητος κάδος	160	800	2	3			

• ΦΙΛΤΡΑ ΣΑΚΟΥ

Product Code	1	5	10	25	50	100	125	150	200
POS/PES	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NMS			•	•	•	•	•	•	•
POXL/PEXL	•	•	•	•	•	•			
ABR	•	•	•	•					
HOA	•	•	•	•					
HAC	•	•	•						



• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PO	01	P	01	E	E
Material	Size	Cover Layers	Retention Ratings	Seal Rings	Temperature(°C)
PP: Polypropylene	01:φ180x430mm	P: Plain	1, 5, 10, 25, 50, 100,	E: Welded PP seal ring	90/150
PE: Polyester	02:φ180x810mm	M: Polypropylene mesh	200, 300, 400, 500, 600,	H: Welded PE seal ring	150
NMO: Nylon 66	03:φ102*230mm		800, 1000, 1200, 1250	A: Stainless steel ring	90/150
POXL/PEXL: Extended life needle felt polypropylene or polyester	04:φ102*380mm			S: Zinc-plated steel ring	90
HOA: Melt-blown polypropylene or polyester	05:φ152*510mm			R: Without ring	90
HAC: Activated carbon fiber				M: Special ring	90

